

Falcone

Artikel / Article / Produkt

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Gemäss / According / na základe: DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Množstvo v rolke : ≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použiteľná šírka : 148 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť : 340 g/m (+/- 5%)

Zusammensetzung / Composition / Zloženie : 100% Polyester

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp Osnova	Schuss / Weft /tok
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Otáčky	50 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na pilling (Žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.)	Note / Grade Stupeň	4-5	
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	4,0	5,0
Zugfestigkeit / Tensile strength Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	N (%)	1548 (35,9)	1487 (31,0)
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Odolnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	136,1	133,2
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Stalofarebnosť voči treniu	EN ISO 105-X12	Note / Grade Stupeň	trocken / dry suche	nass / wet mokre
			4-5	4
Lichtechtheit / Colour fastness to light Stálosť farieb na svetle	EN ISO 105-B02	Note / Grade Stupeň	> 5	

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / AZO farbivá : Nicht nachweisbar / Undetectable / Nezistené
Feuerschutz / Fire protection / Nehorlavosť : Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)

Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der
Dotačné informácie : EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European
Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)
**Náš produkt vyhovuje smernici 2002/61/ES a Európskej
smernici o chem. látkach 1907/2006 (REACH)**

Aus technologischen Gründen im Produktionsprozess können
eventuell leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Lots nicht
vermieden werden.
Due to the technological conditions of the production process, there
may be differences in the shades between each production batch.
**Z dôvodu technologických podmienok výrobného procesu sa
môžu vyskytnúť rozdiely v odtieňoch jednotlivých výrobných
šarží.**

Geprüft durch / Tested by
Testované

CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany