

Savoy

Artikel / Article / Produkt

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Gemäss / According / Na základe: DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Množstvo bm v rolke	:	≈ 50 m.
Nutzbreite / Usable width / Použiteľná šírka	:	145 cm (+/- 2 cm)
Gewicht / Weight / Hmotnosť	:	377 g/m (+/- 5%)
Zusammensetzung / Composition / Zloženie	:	88% Polyester / 12% Nylon

Prüfung / Test	Prüfverfahren Test method	Einheit / Unit	Ergebnis / Result	
			Kette / Warp	Schuss / Weft
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odolnosť voči oderu	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Otáčky	> 45 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odolnosť na pilling (Žmolkovanie)	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.)	Note / Grade Stupeň	5	
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Pevnosť nite vo šve	EN ISO 13936-2	mm	2,8	2,0
Zugfestigkeit / Tensile strength Pevnosť v ťahu	EN ISO 13934-1	N (%)	815 (21,5)	518 (28,8)
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Odolnosť voči roztrhnutiu	EN ISO 13937-3	N	103,4	86,9
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Stálofarebnosť voči treniu	EN ISO 105-X12	Note / Grade Stupeň	trocken / dry suche	nass / wet mokre
			5	5

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / AZO farbivá	:	Nicht nachweisbar / Undetectable / Nezistené
Feuerschutz / Fire protection / Nehorľavosť	:	Auf Anfrage / On request / Na objednávku (BS 5852)
Sonstige Angaben / Additional information	:	Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Dodatočné informácie	:	Náš produkt vyhovuje smernici 2002/61/ES a Európskej smernici o chem. látkach 1907/2006 (REACH)
Geprüft durch / Tested by	:	CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
Testované	:	Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany